



# Preparadora de piezas pequeñas

## **EKM 202**

Altura de elevación: 3000 mm / Capacidad de carga: 215 kg

# La alternativa segura a la escalera de trabajo.

**Preparar piezas pequeñas de forma sencilla y eficiente.**

Nuestro recogepedidos de piezas pequeñas ágil y versátil EKM 202 es ideal para el uso en filiales, así como para aplicaciones sencillas de mantenimiento o tareas de preparación de pedidos sin palet. El mástil estable facilita el agarre de artículos hasta el tercer nivel de estantería: para nosotros la mejor alternativa a la escalera clásica. Gracias a sus compactas dimensiones y a la escasa altura de plataforma, la EKM atraviesa sin problemas pasillos estrechos y puertas bajas. Las puertas de cierre automático garantizan la seguridad de los conductores incluso a alturas elevadas. Una esterilla con sensor en el suelo garantiza la movilidad en el puesto de trabajo, de modo que es posible elegir libremente la posición sobre la plataforma del conductor. El puesto de trabajo generosamente dimensionado ofrece al conductor una posición cómoda y siempre una buena visibilidad en sentido de tracción, tanto durante la marcha como también al estar lateralmente de pie. Elementos de mando ergonómicamente dispuestos permiten la elevación y marcha simultáneas lo cual hace el trabajo con la EKM sumamente eficiente.



## **5 años sin preocupaciones. Garantizado.**

Tiempos de carga ultrarápidos y la ausencia de mantenimiento convierten a las baterías de iones de litio, con diferencia, en la fuente de energía más resistente. Con nuestra garantía de 5 años para su batería de iones de litio le prometemos un gran rendimiento a largo plazo con independencia del número de horas de servicio.



## **Todas las ventajas de un vistazo**

- Preparación de pedidos a alturas de agarre de hasta 5,3 m
- Marcha extremadamente ágil con plataforma elevada
- Bandejas individualmente ajustables

# Su recogepedidos de Jungheinrich para el máximo beneficio del cliente



## Eficiencia

**Potencia máxima con las máquinas más eficientes.**

La EKM tiene suficiente energía para hacer frente a sus tareas diarias con suma facilidad gracias a una batería de 192 Ah sin mantenimiento con cargador integrado.

### Batería y carga

- Batería de 192 Ah sin mantenimiento.
- El cargador integrado con cable en espiral integrado se adapta a cualquier toma de corriente de 230 V. ¡Ya no será necesario buscar el cable del cargador!

### Disponible con tecnología de iones de litio

- Alto grado de disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- No es necesario ningún cambio de batería.
- Ahorro de costes gracias a la ausencia de mantenimiento en comparación con las baterías de plomo-ácido.

No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.



## Seguridad

**Las mejores condiciones para un trabajo seguro.**

El cierre automático de las puertas al acceder o abandonar la plataforma del conductor garantiza la máxima seguridad del conductor.

### Estable y robusta

- Mástil estable para una mayor seguridad incluso en estado elevado.
- El bastidor robusto de acero con protección antichoque adicional protege contra daños en la carretilla.
- Ausencia de piezas de plástico en zonas exteriores que puedan sufrir daños.
- Cierre automático estándar de las puertas al acceder o abandonar la plataforma del conductor, es decir, la elevación de la plataforma es solo posible con las puertas cerradas.
- Bloqueo de puertas automático (opcional): las puertas se liberan solo en cuanto la plataforma se encuentre completamente bajada. Aumenta la seguridad del conductor puesto que evita la apertura involuntaria en estado elevado.

### Segura y ergonómica

- Mando a dos manos obligatorio mediante sensores capacitivos de modo que el conductor permanece dentro del contorno de la carretilla durante la marcha.
- Volante de nuevo diseño para un agarre seguro y una conducción precisa.
- Marcha recta segura mediante una posición cero definida, movimientos ligeros para curvas pequeñas y desvíos grandes para curvas grandes de 90°.
- Posición de mano derecha ergonómicamente correcta: El controler con manejo mediante el pulgar evita que se tenga que torcer toda la mano; la superficie restante del asidero del controler se puede aprovechar para sujetarse con la mano derecha.
- Con ulteriores pulsadores se facilitan los movimientos de elevación y descenso de la elevación principal y la bandeja.



## Individualidad

**Una carretilla elevadora tan individual como su negocio.**

De forma sumamente suave:

«Softlanding» permite depositar la plataforma suavemente al final del descenso para reducir sacudidas y proteger al conductor.

### Elevación y agarre

- Vista panorámica ideal gracias a la construcción del mástil incluso a alturas de agarre de hasta 5,30 m.
- La elevación sin cadena requiere piezas mínimas y un mínimo de mantenimiento.
- Sistema «Softlanding» para depositar la plataforma suavemente y sin sacudidas al final del descenso con el fin de proteger al conductor y detectar fácilmente la posición de descenso para bajarse.

### Bandejas portaobjetos

- Capacidad de carga de hasta 100 kg para depositar y transportar objetos con plena seguridad.
- Orificios oblongos en la bandeja para una buena visión desde arriba en estado elevado para detectar a tiempo personas ubicadas en las proximidades.
- Orificios oblongos en la bandeja para una buena visión desde arriba en estado elevado para detectar a tiempo personas ubicadas en las proximidades.
- Suficiente superficie de depósito para el transporte seguro de objetos pequeños.
- Bandeja eléctricamente regulable con un rango de ajuste de 610 mm.
- Cargar la bandeja en la posición baja desde fuera (opcional).
- Gran rango de ajuste hacia abajo para una buena vista hacia delante, incluso con varias piezas depositadas. Otras bandejas especiales individualmente disponibles, p. ej., en las puertas.

# Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

| Nombre  | Capacidad de carga/carga | Velocidad de marcha | Velocidad de elevación sin carga |
|---------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|
| EKM 202 | 215 kg                   | 8 km/h              | 0.25 m/s                         |

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las  
fábricas alemanas de Norderstedt  
Moosburg y Landsberg están  
certificadas.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**