



Carretilla eléctrica de conductor autoportado y con asiento transversal **ESD 120 / 220**

Altura de elevación: 1660-1960 mm / Capacidad de carga: 2000 kg



El apilador versátil para trayectos relativamente largos.

Para un transporte rentable de mercancías y la carga simultánea a dos niveles.

Las ESD 120/220 versátiles y de gran rendimiento convencen por sus aplicaciones flexibles. Durante la carga simultánea a dos niveles en camiones desempeñan el mismo buen papel que durante el transporte de cargas por trayectos más prolongados. Gracias a su formato muy compacto, permanecen sorprendentemente ágiles y convencen también en almacenes estrechos. La ESD 120 con su asiento abatible y un ancho de tan solo 760 mm se puede utilizar también sin problemas para el posicionamiento de palets en los laterales de los camiones. La ESD 220 algo más ancha, en cambio, le ofrece el pleno confort de una carretilla con asiento. La posición lateral del asiento asegura, por un lado, un trabajo ergonómico, aún en el caso de frecuentes cambios del sentido de marcha. Por el otro, solo son necesarios muy pocos giros del volante gracias a la dirección eléctrica. Para mantener todo bajo control, en la pantalla central se pueden consultar funciones importantes como la selección del programa de marcha y la indicación de la posición de dirección.



5 años sin preocupaciones. Garantizado.

Tiempos de carga ultrarápidos y la ausencia de mantenimiento convierten a las baterías de iones de litio, con diferencia, en la fuente de energía más resistente. Con nuestra garantía de 5 años para su batería de iones de litio le prometemos un gran rendimiento a largo plazo con independencia del número de horas de servicio.



Todas las ventajas de un vistazo

- Ideal para la carga y descarga a dos niveles de camiones
- Bastidor especialmente robusto para los máximos esfuerzos
- Posición de asiento ergonómica para las mejores condiciones de visibilidad
- Dirección eléctrica para maniobras fáciles
- Construcción para zonas de almacén estrechas

Su apilador de Jungheinrich para el máximo beneficio del cliente.



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Las baterías especialmente potentes y el rápido cambio de batería lateral convierten a estas carretillas elevadoras en ayudantes eficientes con periodos operativos extremadamente largos.

Tecnología de tracción

- Suministro de energía óptimo en la ESD 120 con potencias de batería entre 375 Ah y 500 Ah; en la ESD 220 con 375 Ah y 465 Ah.
- Cambio rápido de las baterías mediante cambio de batería lateral.

Disponible con tecnología de iones de litio

- Alto grado de disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- No es necesario ningún cambio de batería.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más larga y sin necesidad de mantenimiento en comparación con las baterías de plomo-ácido.
- No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Un puesto del conductor cerrado y el interruptor de seguridad en el espacio para los pies garantizan una protección óptima del conductor.

Trabajo confortable y seguro

- Puesto del conductor cerrado: Gracias a la posición central del conductor y el contorno cerrado de la carretilla, el conductor se encuentra protegido de forma óptima en cualquier situación de marcha.
- Interruptor de seguridad en el espacio para los pies para un máximo de seguridad.
- El asidero de marcha estable ofrece una sujeción segura estando de pie.



Puesto del conductor ergonómico

- Posición del conductor transversal al sentido de marcha que ofrece condiciones de visibilidad óptimas y previene los dolores de cuello ocasionados por los cambios frecuentes del sentido de marcha.
- Dirección eléctrica suave y elementos de mando confortables.

Equipamiento adicional

- Mástiles de elevación hasta 2,05 m.
- Protector de carga.
- Versión para cámaras frigoríficas.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Altura de elevación (máx.)	Velocidad de marcha	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga
ESD 120	2.000 kg	1.960 mm	12 km/h	2.485 mm	0.22 m/s
ESD 220	2.000 kg	1.660 mm	9.1 km/h	2.399 mm	0.39 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las fábricas alemanas de Norderstedt Moosburg y Landsberg están certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.



JUNGHEINRICH