



Carretilla apiladora retráctil eléctrica **ETM+V 318 / 320 / 325**

Altura de elevación: 4250-13000 mm / Capacidad de carga: 1800-2500 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

La carretilla retráctil potente para exigencias elevadas.

Elevar las cargas más pesadas a grandes alturas.

Llegar hasta lo más alto con las carretillas retráctiles estables y potentes de la serie 3: Gracias a un diseño sumamente robusto del bastidor, la máxima rigidez del mástil de elevación y grandes diámetros de rueda, elevan cargas extremas sin problemas hasta alturas de elevación de hasta 13 metros. Mientras la ETV puede recoger europalets entre los brazos porteadores, la ETM ofrece, gracias a su construcción esbelta, enormes ventajas en los almacenes de estanterías drive-in, así como en el almacenamiento en bloque. Benefíciense del mayor rendimiento en el despacho de mercancías y de un balance energético impresionante gracias a la tecnología de tracción y de control más moderna. Numerosas opciones de mando e sistemas de asistencia inteligentes hacen que el trabajo no comporte esfuerzos para el conductor y sea, al mismo tiempo, sumamente eficiente. Baterías de iones de litio de última generación con una larga vida útil, cargas intermedias rápidas y la ausencia de mantenimiento garantizan un rendimiento constante y unas prestaciones convincentes. Opciones de equipamiento como el tejadillo panorámico y el vídeocontrol para grandes alturas de elevación completan el paquete eficiente.

5 años sin preocupaciones. Garantizado.



Tiempos de carga ultrarrápidos y la ausencia de mantenimiento convierten a las baterías de iones de litio, con diferencia, en la fuente de energía más resistente. Con nuestra garantía de 5 años para su batería de iones de litio le prometemos un gran rendimiento a largo plazo con independencia del número de horas de servicio.



Todas las ventajas de un vistazo

- Construcción extremadamente estable para grandes capacidades de carga restantes
 - Frenos de rueda porteadora eléctricos para más seguridad

Su carretilla retráctil de Jungheinrich para el máximo beneficio del cliente



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Mayores alturas de elevación y máximo rendimiento: elija la tecnología de iones de litio innovadora como estrategia de éxito para un alto grado de disponibilidad y bajos costes.

Disponible con tecnología de iones de litio

- Alto grado de disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- No es necesario ningún cambio de batería.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más larga y la ausencia de mantenimiento.
- No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.

Mástil de elevación de alto rendimiento

- Un máximo de seguridad y un aprovechamiento efectivo del espacio disponible en el almacén hasta grandes alturas.
- Mástiles de elevación triples con alturas de elevación de hasta 13.000 mm.
- Excelente visibilidad de la carga.
- Alturas de paso reducidas con grandes alturas de elevación.
- Elevadas capacidades restantes incluso en grandes alturas de elevación.
- Amortiguación de avance del mástil opcional.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Apilar de forma más sencilla, rápida y segura con los sistemas de asistencia de Jungheinrich: configure su paquete de opciones individual de forma sumamente sencilla.

Numerosos sistemas de asistencia y opciones

- operationCONTROL mide continuamente el peso de la carga y avisa mediante una advertencia óptica en la pantalla del conductor, así como una alarma acústica, al aproximarse a un valor límite de la capacidad restante.
- positionCONTROL con función Snap facilita un apilado fácil y rápido sin necesidad de pulsar teclas adicionales.
- liftNAVIGATION transmite las órdenes de apilado automáticamente desde el sistema de gestión de almacenes.
- Regulación antideslizamiento para más tracción sobre pavimentos húmedos o polvorrientos
- Apilado y desapilado seguro y eficiente gracias a la cámara en las horquillas y el monitor ergonómicamente regulable.

easyACCESS

- Sistema de acceso sin llave mediante tecla de función, código PIN o tarjeta de transpondedor opcional.



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Equipe su almacén con una carretilla retráctil a su medida que cumple al 100 por cien sus requisitos de aplicación y de seguridad.

Paquetes de equipamiento para las condiciones de aplicación más diversas

- Efficiency para largos tiempos operativos con una batería.
- drivePLUS para frecuentes desplazamientos en trayectos largos.
- liftPLUS para cargas pesadas a grandes alturas de elevación.
- Soporte para el montaje de terminales de radiofrecuencia, atriles o monitores de vídeo.

Palanca de mando soloPILOT

- Para activar todas las funciones hidráulicas, así como invertir la marcha y pulsar el claxon.
- Todos los elementos de mando se encuentran dentro del campo visual del conductor. La función asignada a cada elemento es inequívoca.

Pantalla a todo color de 4 pulgadas

- Indicador del sentido de marcha e indicador de posición de rueda.
- Estado de la batería con indicación de tiempo restante.
- Tres programas de marcha seleccionables.
- Horas de servicio y reloj.
- Altura de elevación (opcional).
- Peso de la carga (opcional).

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

| Nombre | Capacidad de carga/carga | Altura de elevación (máx.) | Velocidad de marcha | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal) | Velocidad de elevación sin carga |
|---------|--------------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| ETV 318 | 1.800 kg | 11.510 mm | 14 km/h | 2.790 mm | 0.64 m/s |
| ETV 320 | 2.000 kg | 13.000 mm | 14 km/h | 2.794 mm | 0.64 m/s |
| ETM 325 | 2.500 kg | 9.110 mm | 14 km/h | 2.969 mm | 0.64 m/s |
| ETV 325 | 2.500 kg | 13.000 mm | 14 km/h | 2.883 mm | 0.64 m/s |

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.

 **JUNGHEINRICH**