Carretilla apiladora retráctil eléctrica

ETV 110 / 112

Altura de elevación: 4550-7100 mm / Capacidad de carga: 1000-1200 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

La carretilla retráctil compacta para pasillos estrechos.

Apilado y desapilado sencillo, rápido y seguro.

Las carretillas retráctiles versátiles y compactas de la serie 1 son la solución perfecta para un rápido despacho de mercancías en el almacén en bloque o en estanterías drive-in. El bastidor comprimido permite trabajar en los anchos de pasillo más estrechos. Las ETV convencen por la máxima eficiencia energética y la mayor seguridad posible. Brazos porteadores esbeltos y un reducido ancho exterior crean un enorme ahorro de espacio, así como la posibilidad de recoger europalets en sentido longitudinal. Se trata de condiciones previas ideales para desplazamientos con circulación en sentido contrario. La dirección eléctrica de 180° y 360° ofrece la posibilidad de elegir entre un radio de giro mínimo y rápidas inversiones de marcha que garantizan maniobras flexibles.La tecnología de tracción y de control más moderna proporciona un rendimiento continuamente alto en el despacho de mercancías con un consumo energético reducido. Construcción que ahorra espacio, ergonomía que optimiza el rendimiento y tecnologías innovadores convierten a nuestra carretilla retráctil en un socio fiable para cualquier aplicación.

5 YEARS GUARANTEE ON LI-ION BATTERIES

5 años sin preocupaciones. Garantizado.

Tiempos de carga ultrarápidos y la ausencia de mantenimiento convierten a las baterías de iones de litio, con diferencia, en la fuente de energía más resistente. Con nuestra garantía de 5 años para su batería de iones de litio le prometemos un gran rendimiento a largo plazo con independencia del número de horas de servicio.

Todas las ventajas de un vistazo

- Brazos porteadores esbeltos para anchos de pasillo de trabajo reducidos
- Puesto del conductor generosamente dimensionado a pesar de una construcción compacta
- Dirección de 180° y 360° para maniobras flexibles

Su carretilla retráctil de Jungheinric
para el máximo beneficio del cliente

Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

El ancho de bastidor correcto para cualquier aplicación, tiempos de carga extremadamente breves y un máximo de seguridad: así nuestras carretillas retráctiles marcan pautas en lo que respecta a la eficiencia.

Bastidor compacto y espacioso
- Con un ancho exterior de 1.120 mm ideal para estanterías drive-in o el almacenamiento compacto.
- De este modo es posible cargar un europalet en sentido longitudinal entre los brazos porteadores como si fuera una carretilla elevadora con un mayor ancho de bastidor.

Mástil de elevación de alto rendimiento
- Un máximo de seguridad y un aprovechamiento efectivo del espacio disponible en el almacén hasta grandes alturas.
- Excelente visibilidad de la carga.
- Desplazador lateral integrado.
- Alturas de paso reducidas con grandes alturas de elevación.
- Vida útil extremadamente larga gracias a perfiles de alta calidad.
- Elevadas capacidades restantes incluso en grandes alturas de elevación.
- Mástiles de elevación triples con alturas de elevación de hasta 7.100 mm e inclinación del mástil.

Disponible con tecnología de iones de litio
- Alto grado de disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- No es necesario ningún cambio de batería.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más larga y la ausencia de mantenimiento.
- No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.

Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Una configuración adaptada a las necesidades, diversas opciones de seguridad y una amplia oferta de sistemas de asistencia inteligentes garantizan la máxima seguridad durante el trabajo.

Sistemas de asistencia al conductor opcionales
- Apilado fácil y rápido sin pulsar teclas adicionales gracias a positionCONTROL con función Snap.
- Cámara en las horquillas con monitor ergonómicamente regulable para un apilado y desapilado especialmente seguro y eficaz.
- Control del peso pulsando un botón para no superar la capacidad restante.

easyACCESS
- Sistema de acceso sin llave mediante tecla de función, código PIN o tarjeta de transpondedor opcional.

Pantalla a todo color de 4 pulgadas
- Indicador del sentido de marcha e indicador de posición de rueda.
- Estado de la batería con indicación de tiempo restante.
- Tres programas de marcha seleccionables.
- Horas de servicio y reloj.
- Altura de elevación (opcional).
- Peso de la carga (opcional).



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Un puesto del conductor configurado de forma ideal con una amplia gama de posibilidades de adaptación, una generosa oferta de espacio y una perfecta visibilidad sobre la carga para buenas sensaciones en la cabina.

Puesto de trabajo ergonómico
- Espacios generosamente dimensionados, incluso para conductores altos.
- Dirección eléctrica, a elegir entre el modo de 180° y de 360°.
- Pomo del volante siempre en la posición ergonómicamente óptima durante la marcha recta.
- Espacios generosamente dimensionados, incluso para conductores altos.
- Perfecta visibilidad sobre la carga elevada gracias al tejadillo protector panorámico opcional.
- Asiento de tela con posibilidad de ajuste de posición del asiento, respaldo y peso del conductor.
- Los elementos de mando importantes se alcanzan fácilmente sin tener que desplazar la mano.
- Disposición de los pedales análoga a la de los automóviles.
- Diferentes bandejas portaobjetos.

Palanca de mando soloPILOT
- Para activar todas las funciones hidráulicas, así como invertir la marcha y pulsar el claxon.
- Todos los elementos de mando se encuentran dentro del campo visual del conductor. La función asignada a cada elemento es inequívoca.
- Accionamiento lógico del inversor de marcha.
- Movimientos extremadamente precisos gracias a la ejecución suave de todas las funciones.
- Control óptimo de implementos adicionales como, p. ej., un posicionador de horquillas opcional.
- Palanca de mando multiPILOT disponible opcionalmente.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Altura de elevación (máx.)	Velocidad de marcha	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga
ETV 110	1.000 kg	7.100 mm	11 km/h	2.664 mm	0.70 m/s
ETV 112	1.200 kg	7.100 mm	11 km/h	2.668 mm	0.70 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las fábricas alemanas de Norderstedt Moosburg y Landsberg están certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.

CE

JUNGHEINRICH